

SRB

**IZJAVA O SVOJSTVIMA po direktivi 305/2011/EU; Broj: TB-25; 03/2014**

(1) **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda:** TB-25.  
 (2) **Opis proizvoda:** elementi za zidanje od pečene gline, sa vertikalnim šupljinama, grupa P, klasa I. (3) **Predviđeno područje upotrebe:** zidovi, stubovi i pregradni zidovi. **Upotreba:** za zidanje zaštićenih nepotpornih zidova u skladu sa uputstvima koja prate proizvod. Specifična primena: Za zaštićene površine zidanim malterom za specifičnu upotrebu (ne sme se koristiti na zidovima sa tankoslojnim spojevima za toplotnu izolaciju) prema uputstvima koja prate proizvod. (4) **Proizvođač:** AD Polet IGK Novi Bečej, Mesto proizvodnje: pogon Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci, Srbija. tel: +381 (0)21 881 860, fax: +381 (0)21 881 872, e-mail: [strazilovo@nexe.rs](mailto:strazilovo@nexe.rs). (5) **Sistem procene i provere konstantnosti performansi proizvoda:** 2+ sistem. (6) **Standard:** SRPS EN 771-1+A1/2015 (EN 771-1/2011+A1/2015). (7) **Ovlašćeno telo:** Qualitas S.A., Str. Spataru Preda, Nr.20, Sector 5. Bucuresti, Rumunija. Broj ovlašćenja: 1823. Izveo je početni pregled proizvodnje i fabričke kontrole proizvoda, stalni nadzor, vrednovanje i kontinuirano ispitivanje sistema kontrole proizvodnje fabrike, sprovedena je procena i potvrda konstantnosti performansi proizvoda u sistemu 2+ i izdaje potvrdu u skladu sa usklađenosti kontrole proizvodnje u fabrici broj 1823-CPR - 0040. (8) Karakteristike proizvoda koji su identifikovani iznad u skladu su sa deklarisanim svojstvima. U skladu sa uredbom 305/2011/EU ova izjava o svojstvima izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača identifikovanog u tački 4.

Podpisao za i u ime AD Polet IGK Novi Bečej:  
Majda Petković, generalni direktor

Datum: 14.07.2020  
Sremski Karlovci, Srbija

Osnovne karakteristike	Deklarisana svojstva
Dužina / Širina / Visina:	380 mm x 250 mm x 238 mm
Dopušteno odstupanje:	T2
Raspon dimenzija:	R2
Pritisna čvrstoća:	
merena vertikalno	10 N/mm <sup>2</sup>
Stabilnost dimenzija – uticaj vlage:	NPD*
Jačina veze:	0,15 / 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Sadržaj rastvorljivih soli:	Klasa S0
Otpornost na vatru:	Klasa A1
Upijanje vode:	16 %
Difuzijski koeficijent vodene pare:	μ=5/10
Koeficijent toplotne provodljivosti:	0,246 W/mK
Otpornost na smrzavanje:	Klasa F0
Opasne supstance:	NPD*
Bruto zapreminska masa:	705 kg/m <sup>3</sup>
Klasa tolerancije:	D2
Procenat šupljina:	55 %
Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova s jedne strane na drugu:	27 %
Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova od čela do kraja:	23 %
Debljina unutrašnjih zidova:	6 mm
Debljina spoljašnjih zidova:	10 mm
Zapremina najveće šupljine:	1,4 %
Zapremina šupljina za pričvršćivanje (%):	NPD*

\*NPD - nije definisana performansa: oblast upotrebe ne zahteva

Harmonizovana tehnička specifikacija: EN 771-1/2011+A1/2015

RO

**DECLARAȚIE PRIVIND CARACTERISTICILE conform directivei 305/2011/EU; Număr: TB-25; 03/2014**

(1) **Codul de identificare unic la tipul de produse:** TB-25. (2) **Descrierea produsului:** elemente P cu goluri verticale pentru zidărie din argilă arsă, categoria I. (3) **Zonele prevăzute de utilizare:** în pereti, stalpi și pereti despartitori. **Utilizarea:** pentru zidirea pereților protejați, nestructurala, conform instrucțiunilor care sunt atașate produsului. Utilizare specifică: pentru suprafețe protejate cu mortar pentru zidarie pentru întrebunțare specifică (nu este voie să se folosească pe zidarie cu rosturi în strat subțire pentru izolare termică) conform instrucțiunilor care sunt atașate produsului. (4) **Producătorul:** AD Polet IGK Novi Bečej, Localitatea de producție: tracțiune Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci, Srbija. tel: +381 (0)21 881 860, fax: +381 (0)21 881 872, e-mail: [strazilovo@nexe.rs](mailto:strazilovo@nexe.rs). (5) **Sistemul de verificare a invariabilității performanșelor produselor:** sistemul 2+. (6) **Standard:** SRPS EN 771-1+A1/2015 (EN 771-1/2011+A1/2015). (7) **Corpul autorizat:** Qualitas S.A., Str. Spataru Preda, Nr.20, Sector 5. București, România. Numărul autorizației: 1823 - a făcut controlul inițial al producției și controlului produselor în fabricație, a efectuat monitorizarea constantă, validarea și cercetarea continuă a sistemului de control al producției în fabrică; a fost făcută evaluarea și confirmarea invariabilității performanșelor produselor în sistemul 2+ și se emite certificatul de coordonare a controlului producției în fabrică, num. 1823-CPR - 0040. (8) **Caracteristicile produsului** care sunt identificate mai sus conform proprietății declarate. În conformitate cu prevederea 305/2011/EU, această declarație privind caracteristicile este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat în punctul 4.

Semnat pentru și în numele AD Polet IGK Novi Bečej:  
Majda Petković, director general

Data: 14.07.2020  
Sremski Karlovci, Srbija

Caracteristicile de bază	Proprietățile declarate
Lungimea / Lățimea / Înălțimea:	380 mm x 250 mm x 238 mm
Deviere permisă:	T2
Gama de dimensiuni:	R2
Rezistență la compresiune:	
măsurată vertical	10 N/mm <sup>2</sup>
Stabilitatea dimensiunii - influența umidității:	NPD*
Rezistența de aderență:	0,15 / 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Conținutul sărurilor solubile:	Klasa S0
Reacția la foc:	Klasa A1
Absorbția apei:	16 %
Coefficient de difuzie a vaporilor de apă:	μ=5/10
Coefficientul conductivității termice:	0,246 W/mK
Rezistența la îngheț:	Klasa F0
Substanțe periculoase:	NPD*
Densitate aparentă în stare uscată:	705 kg/m <sup>3</sup>
Klasa toleranței:	D2
Volu total de goluri:	55 %
Grosime combinata pereti exteriori +pereti interiori de la fata la alta:	27 %
Grosime combinata pereti exteriori +pereti interiori de la un capat la altul:	23 %
Grosime pereti interiori:	6 mm
Grosime pereti exteriori:	10 mm
Volu total celui mai mare gol:	1,4 %
Volu total cavitatii de prindere:	NPD*

\*NPD - nu este definită performanța: domeniul unde se folosește nu pretinde

Specificarea tehnică coordonată: EN 771-1/2011+A1/2015



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: [polet@nexe.rs](mailto:polet@nexe.rs)  
 račun kod banke: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AikBRS22, MB 08019916, PIB 101432149,  
 Agencija za privredne registre  
 BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);  
 plaćeni-uneți kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)

## NYILATKOZAT A SAJÁTÓSSÁGOKRÓL a 305/2011/EU utasítás szerint; Száma: TB-25; 03/2014

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja: TB-25 (2) A termék leírása: égetett agyagból, függőleges üregekkel rendelkező falazóelemek P csoport, I. osztály. (3) A felhasználás gyártó által meghatározott rendeltetése: falak, pillérek és válaszfalak. Felhasználás: védett nem tartó falak falazására, a terméket kísérő utasításoknak megfelelően. Specifikus alkalmazás: Specifikus felhasználás habarcsokkal falazott védett felületekre (nem szabad a vékony rétegű hőszigetelésű falakon használni) a termékhez mellékelt utasításoknak megfelelően. (4) Gyártó: AD Polet IGK Novi Bečej, Gyártási hely: üzem Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci, Szerbia. tel: +381 (0)21 881 860, fax: +381 (0)21 881 872, e-mail: strazilovo@nexe.rs. (5) A termelési teljesítmény állandóságának becslési és ellenőrzési rendszere: 2+ rendszer. (6) Szabvány: SRPS EN 771-1+A1/2015 (EN 771-1/2011+A1/2015). (7) Meghatalmazott testület: Qualitas S.A., Str. Spataru Preda, Nr.20, Sector 5. Bucuresti, Románia. Meghatalmazási szám: 1823. elvégezte a gyártás kezdeti vizsgálatát és a gyártási ellenőrzéseket, az állandó felügyeletet, az értékelést és a gyári termelési ellenőrzési rendszer folyamatos vizsgálatát, végrehajtották a termelési teljesítmény állandóságának vizsgálatát és megerősítését a 2+ rendszerben és kiadja a gyári termelés ellenőrzésének összehangoltságáról szóló bizonyítványt 1823-CPR – 0040.szám alatt. (8) A termék fent azonosított jellegzetességei összhangban vannak a nyilatkozat szerinti sajátosságokkal. A 305/2011/EU rendelettel összhangban a sajátosságokról kiadott jelen nyilatkozatért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Az AD Polet IGK Novi Bečej nevében aláírta:  
Majda Petković, vezérigazgató

Dátum: 14.07.2020  
Sremski Karlovci, Srbija

Alapvető sajátosságok	Nyilatkozat szerinti sajátosságok
Hosszúság / Szélesség / Magasság:	380 mm x 250 mm x 238 mm
Megengedett eltérés:	T2
Méretterjedelem:	R2
Nyomószilárdság:	
merőlegesen mérve	10 N/mm <sup>2</sup>
Mérettartósság - a nedvesség hatása:	NPD*
Tapadószilárdság:	0,15 / 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Oldható sótartalom:	Klasa S0
Tűzveszélyesség:	Klasa A1
Vízfelvétel:	16 %
Páraáteresztő képesség:	μ=5/10
Hővezetési együttható:	0,246 W/mK
Fagyállóság:	Klasa F0
Veszélyes anyagok:	NPD*
Bruttó testsűrűség:	705 kg/m <sup>3</sup>
Tűrési osztály:	D2
Üregek százalékos aránya:	55 %
Külső és belső falak kombinációjának vastagsága egyik oldalról a másikra:	27 %
Külső és belső falak kombinációjának vastagsága homloktól a végéig:	23 %
Belső falak vastagsága:	6 mm
Külső falak vastagsága:	10 mm
Legnagyobb üreg térfogata:	1,4 %
*NPD - a teljesítmény nincs meghatározva: a felhasználási terület nem követeli	NPD*

Összehangolt műszaki specifikáció: EN 771-1/2011+A1/2015

## IZJAVA ZA SVOJSTVA според директивата 305/2011/EU; Број: TB-25; 03/2014

(1) Единствен идентификационен код на видот производ: TB-25. (2) Опис на производот: елементи за ѕидање од печена глина, со вертикални шуплини, група P, класа I. (3) Предвидена област на употреба: ѕидови, столбови и преградни ѕидови. Употреба: за ѕидање на заштитени непотпорни ѕидови во согласност со упатствата кои го придружуваат производот. Специфична примена: За заштитени површини со ѕидан малтер за специфична употреба (не смее да се користи на ѕидови со тенкослојни спојки за топлинска изолација) во согласност со упатствата кои го придружуваат производот. (4) Производител: АД Полет ИГК Нови Бечеј, Место на производство: погон Стражилово Кривац 35, 21205 Сремски Карловци, Србија. тел: +381 (0)21 881 860, факс: +381 (0)21 881 872, е-пошта: strazilovo@nexe.rs. (5) Систем за проценка и проверка на постојаноста на перформансите на производот: 2+ систем. (6) Стандард: SRPS EN 771-1+A1/2015 (EN 771-1/2011+A1/2015). (7) Овластено тело: Qualitas S.A., Str. Spataru Preda, Nr.20, Sector 5. Bucuresti, Romanija. Број на овластување: 1823. Изведе почетен преглед на производството и фабричка контрола на производот, постојан надзор, вреднување и континуирано испитување на системот за контрола на производството на фабриката, спроведена е и проценка и постојаноста на перформансите на производот во системот 2+ и издава потврда за усогласеност на контролата на производството во фабриката број 1823-CPR – 0040. (8) Карактеристиките на производот кои се идентификувани горе се во согласност со декларираното својство. Во согласност со уредбата 305/2011/EU оваа изјава за својствата издадена е во исклучива одговорност на производителот идентификуван на точката 4.

Потпишал за и во име на АД Полет ИГК Нови Бечеј  
Майда Петковиќ, генерален директор

Датум: 14.07.2020  
Sremski Karlovci, Srbija

Основни карактеристики	Декларирано својство:
Должина / Ширина / Висина:	380 mm x 250 mm x 238 mm
Дозволено отстапување:	T2
Оснер на димензии:	R2
Јачина на притисок:	
измерена вертикално	10 N/mm <sup>2</sup>
Стабилност на димензиите – влијание на влага:	NPD*
Сила на врска:	0,15 / 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Содржина на растворливи соли:	Klasa S0
Отпорност на оган:	Klasa A1
Впивање на вода:	16 %
Дифузен коефициент на водена пара:	μ=5/10
Коефициент на топлинска спроводливост:	0,246 W/mK
Отпорност на замрзнување:	Klasa F0
Опасни супстанции:	NPD*
Бруто волумен маса:	705 kg/m <sup>3</sup>
Класа на толеранција:	D2
Процент на шуплини:	55 %
Дебелина на комбинации на надворешни и внатрешни ѕидови од една страна на друга:	27 %
Дебелина на комбинации на надворешни и внатрешни ѕидови од челото до крај:	23 %
Дебелина на внатрешни ѕидови:	6 mm
Дебелина на надворешни ѕидови:	10 mm
Волумен на најголемите шуплини:	1,4 %
Волумен на шуплините за прицврстување (%):	NPD*

\*NPD - перформансот не е дефиниран: областа за употреба не бара

Хармонизирана техничка спецификација: EN 771-1/2011+A1/2015

## DECLARATION OF PROPERTIES according to the 305/2011/EU directive; Number: TB-25; 03/2014

(1) Unique product identification code: TB-25. (2) Product description: clay elements with vertical holes for masonry work, P group, class I. (3) Scope of application: walls, pillars and partition walls. Use: for building protected non load bearing walls, in accordance with the instructions accompanying the product. Specific application: For protected surfaces built with mortar for specific use (must not be used on walls with thin-layered thermal isolation joints) according to the instructions accompanying the product. (4) Manufacturer: AD Polet IGK Novi Bečej, Location: Stražilovo manufacturing plant, Krivac no. 35, 21205 Sremski Karlovci, Serbia. Phone: +381 (0)21 881 860, Fax: +381 (0)21 881 872, e-mail: strazilovo@nexe.rs. (5) System for evaluation and verification of product performance consistency: 2+ system. (6) Standard: SRPS EN 771-1+A1/2015 (EN 771-1/2011+A1/2015). (7) Authorized body: Qualitas S.A., Str. Spataru Preda, Nr.20, Sector 5. Bucuresti, Romania. Authorization number: 1823. Carried out testing of the production process and factory control of the product, constant supervision, evaluation and continued examination of the factory's production control system, with an assessment and confirmation on the consistency of performance of the product in the 2+ system and issued a certificate of conformity of production control at the factory number: 1823-CPR-0040. (8) The characteristics of the products identified above are in accordance with the declared properties. In accordance with 305/2011/EU regulation, this declaration of properties issued is the exclusive responsibility of the manufacturer identified in Item 4.

Signed for and in the name of AD Polet IGK Novi Bečej:  
Majda Petković, Managing Director

Date: 14.07.2020  
Sremski Karlovci, Srbija

Basic characteristics	Declared properties
Length / Width / Height	380 mm x 250 mm x 238 mm
Allowed deviation value	T2
Dimensions range:	R2
Compression strength: vertical measurements	10 N/mm <sup>2</sup>
Dimensions stability - moisture effect:	NPD*
Bond strength:	0,15 / 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Soluble salts content:	Klasa S0
Fire resistance:	Klasa A1
Water absorption:	16 %
Diffusion coefficient of water vapor:	μ=5/10
Thermal conductivity coefficient:	0,246 W/mK
Frost resistance:	Klasa F0
Dangerous substances:	NPD*
Gross volume:	705 kg/m <sup>3</sup>
Tolerance class:	D2
Cavity percentage:	55 %
Thickness of the combination of external and internal walls from one side to the other:	27 %
The thickness of the combination of external and internal walls from the front to the back:	23 %
Thickness of the internal walls:	6 mm
Thickness of the external walls:	10 mm
Volume of the largest cavity:	1,4 %
Volume of the attachment cavities (%):	NPD*

\*NPD - undefined performance: scope of application has no requirements

Harmonized technical specifications: EN 771-1/2011+A1/2015