

nexe

CIGLA

AD POLET IGK Novi Bečej

SRB




AD Polet IGK Novi Bečej,
pogon Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci
Republika Srbija

CE

1823

TB-38

19



EN 771-1/2011+A1/2015
Klasa I, P element, 250mm x 380mm x 238mm
Element za zidanje od pečene gline

Sertifikat br.1823-CPR-0040
Br. DoP: TB-38;12/2019.

Tehničke karakteristike proizvoda

Vrednost

Pritisna čvrstoća (N/mm ²)	10
Upijanje vode (%)	17.0
Procenat šupljina (%)	60
Koeficijent toplotne provodljivosti (W/mK)	0.202
Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova s jedne strane na drugu (%)	23
Debljina kombinacije spoljnih i unutrašnjih zidova od čela do kraja (%)	23
Debljina unutrašnjih zidova (mm)	6
Debljina spoljašnjih zidova (mm)	10
Zapremina najveće šupljina (%)	1.44

Broj elemenata po paleti: 72

Kontrola:

Datum proizvodnje:
LOT No: ___/___

CL	P	I	10	670 (D2)	250x380x238	A	W≤17.0	T2	R1	LO.202	FO	S0	A1
----	---	---	----	----------	-------------	---	--------	----	----	--------	----	----	----

Dodatne informacije (DoP):

<https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-TB-38.pdf>

Tehničko uputstvo:

Zidni elementi se moraju transportovati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Zidanje se mora obaviti stručno prema važećim zakonskim propisima i normama za zidne elemente i prema pravilima struke.




Posebna upotreba:

Za zidanje nepotpornih zidova, zaštićeno zidnim malterom za specifičnu upotrebu (ne sme se koristiti u tankoslojnim zidovima za toplotnu izolaciju) prema uputstvu koje je priloženo uz proizvod.

Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se sledećih pravila:

- Zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa,
- Pre zidanja, potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu, te zatim na hidroizolaciju naneti malter minimalne debljine 1 cm,
- Zidanje je dopušteno na temperaturi od 5°C, osim ako se ne koriste sredstva (dodaci) za malter sa kojima se može zidati i ispod 5°C
- Za termo blokove preporuka je koristiti specijalne „termo“ maltere
- Zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uticaja (kiša, sneg, mraz) na odgovarajući način.
- Rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje.

Prilikom izvođenja radova neophodno je pridržavati se pravila zaštite na radu.

RO				S.A. POLET IKG Novi Bečej, fabrica Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci Republica Serbia									
 1823		TB-38											
EN 771-1/2011+A1/2015 Klasa I, Element P, 250mm x 380mm x 238mm Element pentru construcții din lut ars		Certificat numărul 1823-CPR-0040 Nr. DoP: TB-38;12/2019.											
CL	P	I	10	670 (D2)	250x380x238	A	W≤17.0	T2	R1	L0.202	F0	S0	A1
Informații suplimentare (DoP): https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-TB-38.pdf													

Instrucțiune tehnică:

Elementele pentru perete trebuie să fie transferate într-un mod adecvat în ambalajul original. Construirea trebuie să se efectueze profesional în conformitate cu reglementările legale și cu normele pentru elementele de perete și în concordanță cu regulile specialității.

Utilizare specială:




Pentru dădirea peretilor care nu sunt portanți, protejați cu mortar de perete pentru utilizare special (nu este permis a se utiliza la pereții cu straturi subțiri cu izolare termică) în conformitate care sunt asociate produsului.

Odată cu construirea este necesar de a respecta următoarele reguli:

- Construirea trebuie să fie efectuată cu o procedură de construire corectă, iar acoperirea trebuie să fie cel puțin 30% din lungimea elementului de perete, înainte de zidire,
- este necesar de a instala o hidroizolare așa ca pețeti să nu adune umiditatea, după care hidroizolarea trebuie să fie acoperită cu mortar cu grosimea de 1 cm,
- construirea este permisă la temperatură de 5°, cu excepția cazurilor în care se utilizează substanțe (aditive) pentru mortar cu ajutorul cărora se poate contrui și la o temperatură mai joasă de 5°C
- pentru blocuri termo se recomandă utilizarea mortarelor speciale "termo"
- Pereții trebuie să fie protejați de impactele meteorologice (ploaie, zăpadă, ger) într-un mod adecvat.
- Data expirării nu este limitată dacă este protejat și depozitat corect.

Odată cu începerea lucrărilor este necesar de a respecta regulile de protecție la locul de muncă

Caracteristici tehnice ale produsului		Valoarea
Rezistentă la compresiune (N/mm ²)		10
Absorbția apei (%)		17.0
Volum total de goluri (%)		60
Coefficientul de conductivitate termică (W/mK)		0.202
Grosime combinată pereți exteriori+pereți interiori de la fata la alta (%)		23
Grosime combinată pereți exteriori+pereți interiori de la un capăt la altul (%)		23
Grosime pereți interiori (mm)		6
Grosime pereți exteriori (mm)		10
Volumul celui mai mare gol (%)		1.44
Numarul elementelor pe paletă: 72		
Controlul:	Data producției: LOT No: ___/___	

HU				AD POLET IKG Novi Bečej, Stražilovo űzem Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci Szerb K�zrtarsas�g									
 1823		TB-38											
EN 771-1/2011+A1/2015 I Osz�ly, P elem, 250mm x 380mm x 238mm �getett agyag falaz�elem		Tan�sıt�vny sz�ma 1823-CPR-0040 Sz DoP: TB-38;12/2019.											
CL	P	I	10	670 (D2)	250x380x238	A	W≤17.0	T2	R1	L0.202	F0	S0	A1
Kieg�szıt� inform�ci�k (DoP): https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-TB-38.pdf													

M szaki utasıt s:

A falaz elemeket a megfelel  m don kell szállítani eredeti csomagol sukban. A falaz st szakszer en kell elv gezni a falaz elemekre vonatkoz   rv nyes t rv nyi szab lyok  s norm k szerint, valamint a szakma szab lyainak megfelel en.

K l nleges haszn lat:

Falaz shoz t mfalak kiv tel vel, melyek falaz  habarccsal vannak megv dve k l nleges haszn lathoz (nem haszn lhat  v kony r teg  h szigetel  falakn l) a term khez mell kelt utasıt sok szerint.

A falaz s során a k vetkez  szab lyokat sz ks ges betartani:

- A falaz st szab lyos falaz  k t sben kell kiv telezni, a fed snek pedig meg kell haladnia a falaz elem legal bb 30%- t, falaz s el tt vizsg tel st kell felhelyezni, hogy a falak ne sz jj k fel a nedvess g t.
- Ezut n a vizsg tel sre fel kell vinni a habarcsot 1 cm minim lis vastags ban.
- A falaz s megengedett 5 C h m rs kleten, kiv ve ha nem haszn latosak szerek (adal kok) a habarcshoz, melyekkel 5 C alatti h m rs kleten is kiv telezhet  a falaz s.
- A termo blokkok eset n javasolt a k l nleges "termo" habarcs haszn lata.
- A falakat sz ks ges meg vni az id j r s viszonyok hat sait l (es , h , fagy) a megfelel  m don.
- Szavatoss gi ideje szab lyszer  meg rz s  s t rol s mellett korl tlan.

A munk latok kiv telez s n a munk v delmi szab lyok betart sa sz ks ges.

A term�k m�szaki jellegzetess�gei		�rt�k
Nyom�szil�rds�g (N/mm ²)		10
Vizfelsz�v� k�pess�g (%)		17.0
�regek sz�zalesos ar�nya (%)		60
H�vezet�si egy�tthet� (W/mK)		0.202
K�ls� �s a bels� falak kombin�ci�j�nak vastags�ga egyik oldalr�l a m�sikra (%)		23
K�ls� �s bels� falak kombin�ci�j�nak vastags�ga a homloktr�l a v�g�ig (%)		23
Bels� falak vastags�ga (mm)		6
K�ls� falak vastags�ga (mm)		10
Legnagyobb �reg t�rfogata (%)		1.44
Elemek sz�ma raklaponk�nt: 72		
Ellen�rz�s:	Gy�rt�si d�tum: LOT No: ___/___	

MK				AD POLET IKG Novi Bečej, poĝon Stražilovo Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija									
 1823		TB-38											
EN 771-1/2011+A1/2015 Klasa I, P element, 250mm x 380mm x 238mm Element za sidanje od pečena gлина		Sertifikat br. 1823-CPR-0040 Br. DoP: TB-38;12/2019.											
CL	P	I	10	670 (D2)	250x380x238	A	W≤17.0	T2	R1	L0.202	F0	S0	A1
Dopolnitelne inform�ciji (DoP): https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-TB-38.pdf													

Tehnicko uputstvo:

Sidnane elementi mora da se transportiraat na adekvatan naain von originalna ambalaza. Sidnane mora da se izvrsi struino, saglasno v azneke zakonski propisi i normi za sidni elementi i saglasno pravilata na strukata.

Posebna upotreba:




Za sidanje na nepotorni sidovi, zaštićeni so sidan malter za specifična upotreba (ne smee da se koristi von sidovi tenko-slojni sidovi za toplinska izolacija) saglasno uputstvata koji se prilozeni kon proizvodot.

Pri sidnane potrebno e da se poaituvaat slednive pravila:

- sidnane mora da se izvduva so pravilna sidarska vrska, a preklopot mora da iznesuva najmlaku 30% od doljznata na sidniot element,
- pred sidnane potrebno e da se postavi hidroizolacija za da ne polevkuvaat vlagu sidovite, a potova, na hidroizolacijata da se nanese malter so minimum deblina od 1cm,
- sidnane e dozvoleno na temperatura od 5 C, osven ako ne se koristat sredstva (dodatoci) za malter so koji moze da se sida i pod 5 C
- za termo-blokovite se preporuava koristenje na specijalni, "termo" malteri,
- sidovite potrebno e da se zaštićat od vremenske vlijanija (dožd, sneg, mraz) na soodveten naain.
- Rokot za upotreba e neograničen so pravilna zaštićta i skladiřanje.

Pri izveduvanje na rabotite neopodni e da se poaituvaat pravilata za zaštićta na rabotata.

Tehnicki karakteristiki na proizvodot		Vrednost
Jachina na pritisk (N/mm ²)		10
Vpivaње na voda (%)		17.0
Procent na šuplini (%)		60
Koefficient na toplinska sprovodljivost (W/mK)		0.202
Debelina na kombinaciji na nadvoreshni i vnatreshni sidovi od edna strana na druga (%)		23
Debelina na kombinaciji na nadvoreshni i vnatreshni sidovi od celoto do kraj (%)		23
Debelina na vnatreshni sidovi (mm)		6
Debelina na nadvoreshni sidovi (mm)		10
Volumen na najolemite šuplini (%)		1.44
Broj na elemente po paleta: 72		
Controla:	Datum na proizvodstvo: LOT No: ___/___	

EN				AD POLET IKG Novi Bečej production facility Stražilovo Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci, Republic of Serbia									
 1823		TB-38											
EN 771-1/2011+A1/2015 Class I, P masonry unit, 250mm x 380mm x 238mm P Baked clay masonry units		Certificate number 1823-CPR-0040 No. DoP: TB-38;12/2019.											
CL	P	I	10	670 (D2)	250x380x238	A	W≤17.0	T2	R1	L0.202	F0	S0	A1
Additional information (DoP): https://nexcigla.polet.rs/wp-content/uploads/2019/01/DOP-TB-38.pdf													

Technical instructions:

Masonry units must be transported in the appropriate manner and in their original packaging. Construction must be carried out professionally according to the applicable legal regulations and standards for masonry units and according to the rules of the profession.

Special use:

For building non load bearing walls, protected with specific use wall mortar (it must not be used in walls with thin-walled thermal insulation walls) according to the instructions supplied with the product.

When performing construction, the following rules must be observed:

- The construction must be carried out with the correct masonry bond, and the overlap must cover at least 30% of the length of the masonry unit.
- Before construction, it is necessary to install waterproofing so that the walls do not pull moisture and then apply mortar with a minimum thickness of 1 cm over the waterproofing.
- Construction is allowed at a temperature of 5  C unless solutions (additives) have been added to the mortar which make it possible to build at temperatures under 5  C
- for thermal blocks, it is recommended to use special thermal mortars
- to protect the walls from weather effects (rain, frost) in an appropriate manner.
- Shelf life is unlimited with proper protection and storage.

When carrying out work, it is necessary to comply with occupational safety rules.

Technical characteristics of the product		Value
Compression strength (N/mm ²)		10
Water absorption (%)		17.0
Cavity percentage (%)		60
Thermal conductivity coefficient (W/mK)		0.202
Thickness of the combination of external and internal walls from one side to the other (%)		23
The thickness of the combination of external and internal walls from the front to the back (%)		23
Thickness of the internal walls (mm)		6
Thickness of the external walls (mm)		10
Volume of the largest cavity (%)		1.44
Number of elements per pallet: 72		
Control:	Production date: LOT No: ___/___	