




AD Polet IGK Novi Bečej
Pogon Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci
Republika Srbija



A blok TB 20 22



SRPS EN 771-1:2016

P-element koji se koristi u zaštićenim zidnim konstrukcijama

Sertifikat broj:
I 030/20-ZGP-IMS-302/22
Br.DoP: AblokTB20;11/2022

Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebaraste tavanice ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)

CL P I 10 750 (D2) 380x200x238 A T2 R2 F0 S0 A1

Bitne karakteristike	Performanse
Dimenzije	380x200x238 mm
Kategorija tolerancije	T2
Kategorija opsega	R2
Grupa elemenata	Grupa 3
Paralelnost ravni	NDP
Ravnost	NDP
Pritisna čvrstoća, pravac opterećenja	10 N/mm ² , Vertikalno
Kategorija	Kategorija 1
Bruto zapreminska masa	750 kg/m ³ , D2
Procenat šupljina	58%
Dimenziona stabilnost	NDP
Jačina veze (fiksna vrednost)	0,15 N/mm ²
Propustljivost vodene pare	NDP
Upijanje vode	NPD
Zvučna izolaciona moć	52 dB
Trajnost proizvoda	F0
Reakcija na požar	A1
Opasne materije	NDP
Broj elemenata na paleti	84

Tehničko upustvo:

Zidni elementi se moraju transportovati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Zidanje se mora obaviti stručno prema važećim zakonskim propisima i normama za zidne elemente i prema pravilima struke.

Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se sledećih pravila:

- zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa
- pre zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu, te zatim na hidroizolaciju naneti malter minimalne debljine 1 cm
- zidanje je dopušteno na temperaturi od 5°C, osim ako se ne koriste sredstva (dodaci) za malter sa kojima se može zidati i ispod 5°C
- za termo blokove preporuka je koristiti specijalne „termo“ maltere
- zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uticaja (kiša, snijeg, mraz) na odgovarajući način

Rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje.

Prilikom izvođenja radova neophodno je pridržavati se pravila zaštite na radu.

Pakovao:

Datum proizvodnje:

Smena:

Broj lota:

NEXE

CIGLA