

 CIGLA		AD Polet IGK Novi Bečej Pogon Stražilovo, Krivac 35, 21205 Sremski Karlovci Republika Srbija									
 I 030 21		A blok TB 25			22			 8 606110 892225			
SRPS EN 771-1:2016 P-element koji se koristi u zaštićenim zidnim konstrukcijama								Sertifikat broj: I 030/20-ZGP-IMS-237/22 Br.DoP: AblokTB25;09/2022			
Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebaraste tavanice ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)											
CL	P	I	10	800 (D2)	380x250x238	A	T2	R1	F0	S0	A1
Bitne karakteristike						Performanse					
Dimenzije						380x250x238 mm					
Kategorija tolerancije						T2					
Kategorija opsega						R1					
Grupa elemenata						Grupa 3					
Paralelnost ravni						NDP					
Ravnost						NDP					
Pritisna čvrstoća, pravac opterećenja						10 N/mm ² , Vertikalno					
Kategorija						Kategorija 1					
Bruto zapreminska masa						800 kg/m ³ , D2					
Procenat šupljina						54%					
Dimenziona stabilnost						NDP					
Jačina veze (fiksna vrednost)						0,15 N/mm ²					
Propustljivost vodene pare						NDP					
Upijanje vode						NPD					
Zvučna izolaciona moć						54 dB					
Trajnost proizvoda						F0					
Reakcija na požar						A1					
Opasne materije						NDP					
Broj elemenata na paleti						60					
Tehničko upustvo: Zidni elementi se moraju transportovati na adekvatan način u originalnoj ambalaži. Zidanje se mora obaviti stručno prema važećim zakonskim propisima i normama za zidne elemente i prema pravilima struke. Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se sledećih pravila: • zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom, a preklap mora iznositi najmanje 30% dužine zidnog elementa • pre zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu, te zatim na hidroizolaciju naneti malter minimalne debljine 1 cm • zidanje je dopušteno na temperaturi od 5°C, osim ako se ne koriste sredstva (dodaci) za malter sa kojima se može zidati i ispod 5°C • za termo blokove preporuka je koristiti specijalne „termo“ maltere • zidove je potrebno zaštititi od vremenskih uticaja (kiša, snijeg, mraz) na odgovarajući način Rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje. Prilikom izvođenja radova neophodno je pridržavati se pravila zaštite na radu.											
Pakovao:						Datum proizvodnje:					
Smena:						Broj lota:					

